

## Operacije sa fajlovima

### Koristeći file handle

Sledeći primer otvara fajl koristeći file handle i ispisuje njegov sadržaj u prozoru browsera:

```
class Zaposleni {  
    <?php  
    // postavi ime fajla  
    $fajl = '/tmp/primer.txt';  
    // otvori fajl  
    $fh = fopen($fajl, 'r') or die('Ne mogu da otvorim fajl!');  
    // proicitaj ceo sadrzaj  
    $podaci = fread($fh, filesize($fajl)) or die('Ne mogu da procitam fajl!');  
    // zatvori fajl  
    fclose($fh);  
    // stampaj sadrzaj fajla  
    echo $podaci;  
?>
```

### Ceo fajl učitan u niz

Fajl se jednom komandom može učitati i u niz linija, i to na sledeći način.

```
<?php  
// postavljanje imena fajla za citanje  
$fajl = '/tmp/primer.txt';  
// ucitati fajl u niz linija  
$niz_linija = file($fajl) or die('Ne mogu da procitam fajl!');  
// petlja kroz niz i ispis svih linija  
foreach ($niz_linija as $linija) {  
    echo $linija.'<br/>';  
}  
?>  
ili  
  
<?php  
// postavljanje imena fajla za citanje  
$fajl = '/tmp/primer.txt';  
// ucitati fajl u niz linija  
$niz_linija = file($fajl) or die('Ne mogu da procitam fajl!');  
// petlja kroz niz i ispis svih linija  
  
$naslov = array_shift($niz_linija);  
echo "<h1>$naslov</h1>";  
  
foreach ($niz_linija as $linija) {  
    echo $linija.'<br/>';  
}  
?>
```

### Ceo fajl učitan kao string

Obratiti pažnju da funkcija **nl2br()** pretvara sve nove linije u datom stringu u **<br />** HTML sekvence.

```
<?php  
// postavljanje imena fajla za citanje  
$fajl = '/tmp/primer.txt';  
// ucitati fajl u niz linija  
$fajl_string = file_get_contents($fajl) or die('Ne mogu da procitam fajl!');
```

```
// ispis stringa
echo nl2br($fajl_string);
?>
```

## Pisanje u fajl

Pomoću funkcija **fopen()**, **fread()** i **fwrite()** može se operisati i binarnim podacima, npr. različitim serijalizacijama.

```
<?php
// ime fajla
$fajl = '/tmp/smece.txt';
// otvori fajl
$fh = fopen($fajl, 'w') or die('Ne mogu da otvorim fajl za pisanje!');
// pisi u fajl
fwrite($fh, "Neki ispis u fajl! ") or die('Ne mogu da pisem u fajl!');
// zatvaranje fajla
fclose($fh);
?>
```

dok sledeća funkcija sa dva argumenta istovremeno otvara fajl, piše u njega i zatvara ga:

```
<?php
// ime fajla
$fajl = '/tmp/smece.txt';
// otvori fajl, pisi u njega i zatvori ga
$fh = file_put_contents($fajl, "Neki ispis u fajl!");
?>
```

## Primer: Ispitivanje atributa fajla

```
<html>
<head>
</head>
<body>

<?php
// Ispisi formu ako nije submitovano
if (!isset($_POST['file'])) {
?>

    <form action=<?php echo $_SERVER['PHP_SELF']; ?>" method="post">
        Uneti absolutnu putanju do fajla: <input type="text" name="file">
        <input type="submit" value="Posalji">
    </form>

<?php
}
// inace procesiraj formu
else {
    date_default_timezone_set('Europe/Belgrade');
    echo 'Ime fajla: <b>' . $_POST['file'] . '</b><br />';
    // provera da li fajl postoji
    if (file_exists($_POST['file'])) {
        // velicina
        echo 'Velicina fajla: ' . filesize($_POST['file']) . ' bytes<br />';
        echo 'Vlasnik fajla: ' . fileowner($_POST['file']) . '<br />';
    }
}
```

```
echo 'Grupa fajla: '.filegroup($_POST['file']).'<br />';
echo 'Dozvole fajla: '.fileperms($_POST['file']).'<br />';
echo 'Tip fajla: '. filetype($_POST['file']).'<br />';
echo 'Zadnji pristup fajlu: '.date('Y-m-d', fileatime($_POST['file'])).'<br />';
echo 'Zadnja modifikacija: '.date('Y-m-d', filemtime($_POST['file'])).'<br />';
// da li je to direktorijum
if (is_dir($_POST['file'])) {
    echo 'Fajl je direktorijum <br />';
}

if (is_file($_POST['file'])) {
    echo 'Fajl je regularni fajl <br />';
}

if (is_link($_POST['file'])) {
    echo 'Fajl je simbolicki link <br />';
}

if (is_executable($_POST['file'])) {
    echo 'Fajl je izvrsni <br />';
}

if (is_readable($_POST['file'])) {
    echo 'Fajl se moze citati <br />';
}

if (is_writable($_POST['file'])) {
    echo 'U fajl se moze pisati <br />';
}
else {
    echo 'Fajl ne postoji! <br />';
}
?>
</body>
</html>
```

### **Primer: Razdvajanje logičkih delova web strane pomoću include**

Ponekad je, radi dobre organizacije, potrebno da se posebne celine web stranice čuvaju u posebnim, nezavisnim fajlovima koji se mogu uključiti bilo gde, po potrebi. Jednostavni primer pokazuje kako se razdvajaju zaglavljje, podnožje i sadržaj stranice:

zaglavlje.php

```
<html>
    <head>
        <title><?php echo $stranica['naslov'];?></title>
    </head>
    <body>
        <!-- gornji meni -->
        <table width="90%" border="0" cellspacing="5" cellpadding="5">
            <tr>
                <td><a href="#">Home</a></td>
                <td><a href="#">Mapa sajta</a></td>
```

```
<td><a href="#">Pretraga</a></td>
<td><a href="#">Pomoc</a></td>
</tr>
</table>
<!-- zaglavlje zavrseno --&gt;</pre>
```

### podnozje.php

```
<!-- pocetak podnozja -->
<br />
<p style="text-align:center">
    Koriscenje sajta poduze <a href="tac.html">uslovima</a>. Copyright PMF Kragujevac,
1972-
    <?php
        date_default_timezone_set('Europe/Belgrade');
        echo date("Y", mktime());
    ?>
</p>
</body>
</html>
```

### glavna.php

```
<?php
// napravi niz promenljivih nivoa stranice
$stranica = array();
$stranica['naslov'] = 'Katalog proizvoda';
// Kada se jednom imporuje fajl, sve varijable su dostupne

// ukljuci zaglavlje
include('zaglavlje.php');
?>

<!-- Ovde ide sadzaj strane -->
<?php

// ukljuci podnozje
include('podnozje.php');

?>
```