```java
package test;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class test {

	public static void main(String[] args) {
		Covek petar = new Covek();
		Ptica papagaj = new Ptica();
		VesMasina bff = new VesMasina();

		Object[] objekti = {petar, papagaj, bff};
		for(Object o : objekti) System.out.println(o);

		Merljivo[] merljivi = {petar, bff};
		for(Merljivo m : merljivi) System.out.println(m.velicina());

		Govorljivo[] pricalice = {petar, papagaj};
		for(Govorljivo g : pricalice) g.pricaj();

	}
}

interface Merljivo {
	String mernajedinica = "kg";
	int velicina();
}
interface Govorljivo {
	void pricaj();
}
class Covek implements Merljivo, Govorljivo
{
	private String ime = "Petar";
    private int tezina = 76;

    public int velicina()
    {
	return tezina;
    }
    public void pricaj()
    {
	System.out.println("Samo da prosetam psa");
    }
	public String toString()
    {
	  return "Ja sam Covek: " + ime;
    }
}

class Ptica implements Govorljivo{
    private String vrsta = "papagaj";

	public String toString()
    {
```

```
        return "Ja sam Ptica: " + vrsta;
    }
      public void pricaj() {
            System.out.println("Ja sam slepi mis :O");
      }
}

class VesMasina implements Merljivo {
    private String model = "Najbolja drugarica";
    private int tezina = 70;

      public String toString()
    {
        return "Ja sam VesMasina: " + model;
    }

      public int velicina() {
            return tezina;
      }

 }
```