# Funkcije za rad sa stringovima

| | |
|---|---|
| **len(s)** | - funkcija vraća dužinu stringa s |
| **s.count()** | **s.count(str)** - funkcija vraća broj nepreklapajućih pojavljivanja stringa str u stringu s<br>**s.count(str, start)** - funkcija vraća broj pojavljivanja stringa str u stringu s počevši od karaktera sa indeksom start<br>**s.count(str, start, end)** - funkcija vraća broj pojavljivanja stringa str u stringu s počevši od karaktera sa indeksom start do karaktera sa indeksom end |
| **s.find()** | **s.find(str) –** funkcija pronalazi prvo pojavljivanje stringa str u stringu s i vraća indeks pozicije karaktera str[0] u s<br>**s.find(str, start) –** funkcija pronalazi prvo pojavljivanje stringa str u stringu s počevši od karaktera sa indeksom start i vraća indeks pozicije karaktera str[0] u s<br>**s.find(str, start, end) –** funkcija pronalazi prvo pojavljivanje stringa str u stringu s počevši od karaktera sa indeksom start do karaktera sa indeksom end i vraća indeks pozicije karaktera str[0] u s<br>**Ako se string str ne sadrži u stringu s funkcija vraća -1.** |

| | |
|---|---|
| **s.isalnum()** | - funkcija vraća True ukoliko string s sadrži isključivo slova i cifre (alfanumeričke karaktere), inače vraća False |
| **s.isalpha()** | - funkcija vraća True ukoliko string s sadrži isključivo slova (alfabetske karaktere), inače vraća False |
| **s.isdigit()** | - funkcija vraća True ukoliko string s sadrži isključivo cifre (numeričke karaktere), inače vraća False |
| **s.islower()** | - funkcija vraća True ukoliko su sva slova koja se pojavljuju u stringu s mala, inače vraća False |
| **s.isspace()** | - funkcija vraća True ukoliko se string s sastoji samo iz blanko karaktera, inače vraća False |
| **s.isupper()** | - funkcija vraća True ukoliko su sva slova koja se pojavljuju u stringu s velika, inače vraća False |
| **s.lower()** | - funkcija vraća string dobijen iz s u kome su sva velika slova zamenjena malim |
| **s.upper()** | - funkcija vraća string dobijen iz s u kome su sva mala slova zamenjena velikim |

| | |
|---|---|
| **separator.join(s1,s2, ... sn)** | - funkcija vraća string koji nastaje spajanjem svih strngova s1, s2, ..., sn, dobijene u argumentu, pri čemu je između svaka dva stringa koja se spajaju umetnut separator |
| **s. replace()** | **s.replace(old, new) –** funkcija vraća string s u kojem su sve nepreklapajuće pojave stringa old zamenjene stringom new<br>**s.replace(old, new, maxCount) -** funkcija vraća string s u kojem je prvih maxCount nepreklapajućih pojava stringa old zamenjeno stringom new |
| **s.split()*** | **s.split() -** funkcija vraća listu stringova dobijenih izdvajanjem podstringova iz stringa, pri čemu se kao razdvojnik koristi blanco karakter<br>**s.split(separator) -** funkcija vraća listu stringova dobijenih izdvajanjem podstringova iz stringa, pri čemu se kao razdvojnik koristi separator<br>**s.split(separator, maxsplit) -** funkcija vraća listu stringova dobijenih izdvajanjem podstringova iz stringa, pri čemu se kao razdvojnik koristi separator, a razdvajanje se vrši na najviše maxsplit pozicija |